

دستورالعمل اجرا و نگهداری رنگ دوجزیبی

شرایط محیطی:

- اعمال رنگ در محدوده دمای هوای 10 الی 40 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 25 تا 80 درصد
- قبل از اجرای رنگ از شرایط بارندگی 24 ساعت قبل و بعد از رنگ آمیزی اطمینان حاصل نمایید.

آماده سازی سطح:

- سطح باید عاری از هرگونه گرد و خاک، چربی، رطوبت و رنگهای قدیمی باشد.
- در صورت امکان سطح را با آب شستشو داده و بعد از خشک شدن سطح، رنگ اجرا گردد.

روش اعمال:

- ابتدا هاردنر را به رنگ اضافه کرده و پس از اختلاط کامل و حداکثر بعد از 5 دقیقه شروع به اجرای رنگ نمایید. جهت ایجاد بازتاب مناسب به هنگام شب توصیه می گردد از گلاسبید نوع روپاش برروی رنگ اجرا گردد.
- این رنگ با استفاده از غلطک، کاردک و روش شابلون گذاری قابل اجرا است.

میزان مصرف:

- میزان مصرف رنگ می بایست منطبق با شرایط زیر باشد:
- با ضخامت 2500 میکرون، 4/5 کیلوگرم به ازای هر متر مربع
 - با ضخامت 3000 میکرون، 5/2 کیلوگرم به ازای هر متر مربع

شرایط نگهداری:

- در دمای 25 درجه سانتی گراد تا سه ماه قابل نگهداری می باشد.
- به دور از تابش مستقیم نور آفتاب حمل و نگهداری شود.